

Пила возвратно-поступательного действия (230В), 530-2



Цена с НДС	55 739р.
Артикул	33621

Особенности

Универсальная сабельная пила. Модель 530-2.

Диапазон применения:

Стальные трубы, максимальный размер	2"
Листовая сталь, макс. Толщина	6 мм
Дерево, максимальный размер	75 x 75 мм

Особенности:

- Двойное режущее действие: орбитальное (для быстрой резки древесины и мягких материалов) и прямое действие (для резки металла и точной резки).
- Электронная регулировка оптимальной мощности.
- Применяются полотна с универсальным хвостовиком 12,7 мм .

Инструкция по эксплуатации на русском языке: [Сабельная пила RIDGID 530-2](#)

Технические характеристики:

Модель	530-2
Потребляемая мощность, Вт	1300
Напряжение сети, В	230
Скорость резки, такт/мин	0 - 2400
Вес, кг	3,5

Подавление радиопомех в соответствии с требованиями VDE 0875

Стандартная комплектация:

- Сабельная пила. Модель 530-2.
- Пильное полотно D-985 (150 мм, для цветного металла, чугуна и листовой стали, 3 - 6 мм толщина стенки)
- Пильное полотно D-986 (150 мм, для цветного металла и труб, 1,5 - 3 мм толщина стенки)
- Пильное полотно D-987 (150 мм, для тонкостенных труб и листовой стали, 0,4 - 1,5 мм толщина стенки)

- Пильное полотно D-989 (150 мм, для грубой распилки древесины и древесины с гвоздями)
- Пильное полотно D-993 (150 мм, для распилки древесины и древесины с гвоздями)
- Инструкция по эксплуатации на русском языке: [Сабельная пила RIDGID 530-2](#)

Дополнительные принадлежности:

Кат. №	Описание	Вес, кг	Станд. упак.
78116	Струбцина-фиксатор 1 1/2" для 530-2	1	1
78186	Металлический кейс для 530-2	4	1

Применяемые пильные полотна:

Назначение	Общая длина полотна, мм	Длина рабочей части, мм	Ширина полотна, мм	Толщина полотна, мм	Шаг зубьев, мм	Кол-во зубьев на дюйм	Модель полотна
Для грубой распилки древесины и древесины с гвоздями	150	130	22	1,8	4,2	6	D-989
	220	200	22	1,8	4,2	6	D-973
	300	280	22	1,8	4,2	6	D-990
Общего назначения, включая древесину с гвоздями	220	200	19	1,0	2,5	10	D-974
	300	280	19	1,0	2,5	10	D-9999
	300	280	19	1,0	2,5	5 / 8	D-975
Для цветного металла, чугуна, листовой стали и стальных толстостенных труб (от 3 до 6 мм)	100	80	19	1,0	1,8	14	D-984
	150	130	19	1,0	1,8	14	D-985
	200	180	19	1,0	1,8	14	D-1014
Для цветного металла и труб с гальваническим покрытием (от 1,5 до 3 мм)	65	45	19	1,0	1,4	18	D-988
	100	80	19	1,0	1,4	18	D-980
	150	130	19	1,0	1,4	18	D-986
	200	180	19	1,0	1,4	18	D-971
	250	230	19	1,0	1,4	18	D-972
Для тонкостенных труб и листовой стали (от 0,4 до 1,5 мм)	100	80	19	1,0	1,1	24	D-981
	150	130	19	1,0	1,1	24	D-987

Для абразивных
материалов (от 0,4 до 1,5
мм)

200

180

19

1,0

-

-

D-1015