

DP-24 промывочный насос емкость 35 литров - 230В



Цена с НДС	310 503р.
Артикул	34051

Особенности

Промывочный насос для снятия накипи и восстановления состояния систем.

Характерные особенности:

- Эффективно очищают любые системы с замкнутым контуром.
- Высокопроизводительный реверсивный кран позволяет удалять накипь в двух направлениях.
- Идеален для удаления накипи из котлов, теплообменников и отопительных систем с замкнутым контуром.
- Накипь внутри замкнутого контура существенно уменьшает производительность. Для удаления накипи предлагается использовать 2 насоса с целью облегчения обслуживания.
- Оси обоих насосов располагают вертикально для создания более мощного потока.

[Инструкция по эксплуатации DP-24 RIDGID \(на русском языке\).](#)

Характеристики:

Модель №	DP-24
Двигатель	230 В, 330 Вт / 0,45 л.с.
Уровень защиты	IP54
Скорость прокачивания, л/мин	90
Высота столба, м	20
Объем резервуара, л	35
Длина шланга, м	2 x 2
Соединение шланга	1/2"
Переходники (адаптеры)	3/8", 3/4"
Максимальная температура чистящего раствора, С	50
Область применения: удаление накипи	да
Область применения: восстановление	да
Вес, кг	9
Габариты в упаковке, мм (Д*Ш*В)	400*400*600
Количество в упаковке, шт	1

СОВЕТ: Насосы используют в работе специальные химические вещества, предназначенные для очистки и снятия накипи с труб. Использование других веществ не рекомендуется и может привести к травмам или повреждению оборудования. При использовании химических веществ руководствуйтесь специальными инструкциями изготовителя.