

К-45 AF-5 машина для чистки труб (230В) комплект в кейсе с дополнительной спиралью и насадками

Цена с НДС	168 449р.
Артикул	36043



Особенности

Портативная электрическая прочистная машина, модель К-45, идеально подходит для прочистки малых второстепенных сточных трубопроводов диаметром от 20мм (3/4") до 75мм (2 1/2"), длиной до 15м.

Для чистки труб различного диаметра есть возможность подобрать спираль определенной толщины:

- для труб диаметром 20мм - 40мм (3/4" - 1 1/2") подходят спирали толщиной 8мм (5/16") или , в крайнем случае 6мм (1/4").
- для труб диаметром 40мм - 75мм (1 1/2" - 2 1/2") подходят спирали толщиной 10мм (3/8").

Видео: <http://www.youtube.com/watch?v=wH6Qu-fNeMQ&list=PL8233C094AEB366BC&index=62>

[Инструкция по эксплуатации прочистной машины K-45 RIDGID на русском языке.](#)

Особенности:

- Устройство автоподачи двунаправленного действия AUTOFEED® сохраняет руки и рабочую зону в чистоте – подает и извлекает спираль нажатием рычага.
- Легкая, простая в применении, не требует предварительной настройки.
- Приводная часть с переключением скоростей вращает спираль с частотой 0 - 600 об/мин.
- Разъемный корпус с поворотным замком с заменяемым внутренним барабаном.
 - Упрощает смену спиралей; легко подбирать надлежащую спираль для соответствующей работы.
 - Внутренний барабан предотвращает утечки воды и значительно уменьшает перекручивание спирали внутри барабана.
 - Барабаны никогда не заржавеют и не помнутся.
- Вместительность барабана: 8мм (5/16") спирали до 15м (50') или 10мм (3/8") спирали до 11м (35').

Характеристики:

Наименование	Портативная электрическая прочистная машина
Модель	K-45
Производитель / торговая марка	RIDGID (США)
Напряжение сети	230 В
Частота вращения двигателя	0-600 об/ мин
Диаметр труб	30 - 75 мм
Вместимость барабана	спираль 8 мм - 15,2 м / спираль 10 мм - 10,7 м
Вес со спиралью C-1-IC	6,5 кг

Стандартная комплектация:

- [K-45 AF машина для чистки труб \(230В\)](#) (со спиралью C-1IC, 8мм x 7,6м, с сердечником и грушевидной головкой)
- [Дополнительный внутренний барабан](#)
- [Спираль C-6 \(10мм x 10,7м без сердечника, со сцепками T-2\)](#)
- [Комплект из пяти инструментов для спирали 10мм T-250](#) :
 - [Насадка T-203 \(с грушевидной головкой, внешн. диам. 22мм\)](#) ,
 - [Насадка T-205 \(Нож С-образный 35мм\)](#),
 - [Насадка T-210 \(Нож "пика" 25мм\)](#),
 - [Насадка T-217 \(с грушевидной головкой на шарнире, внешн. диам. 22мм\)](#) ,
- [Ключ-шпилька A-13](#) ,
- [Перчатки RIDGID для чистки канализации, кожаные](#)

- [Кейс для переноски С-6429](#)
- [Инструкция по эксплуатации на русском языке.](#)

Дополнительные принадлежности:

- Спирали:
 - [Спирали для ручных вертушек и портативных машин 6мм](#)
 - [Спирали для ручных вертушек и портативных машин 8мм](#)
 - [Спирали для портативных машин 10мм](#)
- Насадки (в случае использования спиралей С-4, С-6 и С-61С):
 - [Насадки для спиралей со сцепкой Т2 \(16мм\)](#)
- [Внутренний барабан К-45](#)
[Кейс для переноски С-6429](#)
Передний барабан с автоподачей в сборе А-45АФ
Сменный картридж автоподачи
- [Комплект спиралей и насадок С-6](#)
- [Комплект спиралей и насадок С-61С](#)
- [Перчатки RIDGID для чистки канализации, кожаные](#)
- [Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПВХ](#)