

К-50 только машина, без спиралей



Цена с НДС	312 136р.
Артикул	11971

Особенности

Прочистная машина секционного типа К-50 RIDGID.

Для чистки труб диаметром от 30мм до 110мм, длиной до 30м:

- используя 8мм спирали с адаптером А-17-А чистит трубопроводы от 30мм до 50мм на длину до 7,6м.
- используя 10мм спирали с адаптером А-17-В чистит трубопроводы от 40мм до 75мм на длину до 10,7м.
- используя 16мм спирали чистит трубопроводы от 50мм до 110мм на длину до 30м.

Область применения: сливные трубопроводы раковин, ванн и душа, загрязненные дымовые трубы и вентиляционные каналы на крыше.

Характерные особенности:

- Компактная, многофункциональная профессиональная машина для обслуживания небольших систем канализации (в частных домах, коттеджах).
- Идеальная комплексная машина для стоков раковин, в душе и сливов в полу. Весит меньше 18 кг.
- Мгновенное срабатывание уникальной, простой в применении муфты сцепления спирали максимизирует контроль оператора:
 - Потяните рукоять вниз, и спираль будет вращаться с частотой 400 об/мин.
 - Отпустите рукоять, спираль немедленно остановится.

- Привод: реверсивный асинхронный двигатель с питанием от сети 230 В (50 Гц).
- Электродвигатель мощностью 300 Вт вращает спираль со скоростью 400 об/мин.
- Мгновенное срабатывание муфты сцепления спирали.
- Легкая, компактная машина для повседневного использования.
- Надежная конструкция.
- Резиновые опоры на ножках.

Технические характеристики:

- Электродвигатель 300 Вт, 220 В, 50 Гц.
- Скорость вращения спирали 400 об/мин.
- Способна работать со спиралями трех разных размеров: 8 мм, 10 мм и 16 мм
- Вес (только машина, без спирали): 16,8 кг.

Стандартная комплектация:

- Машина К-50,
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Дополнительные принадлежности:

- Спирали и наборы спиралей:
 - [С-7-TW спираль 16мм*2,3м с туговитым сердечником и со сцепками T2](#)
 - [С-8 спираль 16мм*2,3м без сердечника и со сцепками T2](#)
 - [С-9 спираль 16мм*3,1м без сердечника и со сцепками T2](#)
 - [С-8-IC спираль 16мм*2,3м с сердечником и со сцепками T2](#)
 - [Набор спиралей А-30](#)
 - [Набор спиралей А-30 TW](#)
 - [Набор спиралей А-40](#)
- [Переходник А-17-А со спиралью 8 мм х 7,6 м.](#)
- [Переходник А-17-В со спиралью 10 мм х 10,7 м.](#)
- [Насадки для спиралей со сцепкой T2](#)
- [Насадки для спиралей со сцепкой T1](#)
- [Адаптер для использования насадок со сцепкой T1 \(22мм\) со спиралями, у которых сцепка T2 \(16мм\).](#)
- [Ключ-шпилька А-13 для спиралей и насадок со сцепкой T2](#)
- [Ключ-шпилька А-12 для спиралей и насадок со сцепкой T1](#)
- [А-14-6 задний направляющий шланг 1,8м.](#)
- [А-14-10 Задний направляющий шланг 3 м](#)
- [А-18 Передний направляющий шланг в сборе](#)
- [А-10 Барабан для носки.](#) Вмещает 27,4 м спиралей С-8, С-9
- [А-3179 Комплект зажимных кулачков муфты сцепления](#)
- [Адаптер для спиралей 8 мм:](#) С-1, С-2
- [Адаптер для спиралей 10 мм:](#) С-4, С-5, С-6
- [Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПВХ](#)
- [Левая рукавица А-1 RIDGID для прочистных машин](#)
- [Правая рукавица А-2 RIDGID для прочистных машин](#)

