

## К-50-6 машина в комплекте для чистки труб 30-110мм

Цена с НДС  
Артикул

577 192р.  
11981



### Особенности

Прочистная машина секционного типа К-50 RIDGID.

Для чистки труб диаметром от 30мм до 110мм, длиной до 30м:

- используя 8мм спирали с адаптером А-17-А чистит трубопроводы от 30мм до 50мм на длину до 7,6м.
- используя 10мм спирали с адаптером А-17-В чистит трубопроводы от 40мм до 75мм на длину до 10,7м.
- используя 16мм спирали чистит трубопроводы от 50мм до 110мм на длину до 30м.

Область применения: сливные трубопроводы раковин, ванн и душа, загрязненные дымовые трубы и вентиляционные каналы на крыше.

### Характерные особенности:

- Компактная, многофункциональная профессиональная машина для обслуживания небольших систем канализации (в частных домах, коттеджах).
- Идеальная комплексная машина для стоков раковин, в душе и сливов в полу. Весит меньше 18 кг.
- Мгновенное срабатывание уникальной, простой в применении муфты сцепления спирали максимизирует

контроль оператора:

- Потяните рукоять вниз, и спираль будет вращаться с частотой 400 об/мин.
- Отпустите рукоять, спираль немедленно остановится.
- Привод: реверсивный асинхронный двигатель с питанием от сети 230 В (50 Гц).
- Электродвигатель мощностью 300 Вт вращает спираль со скоростью 400 об/мин.
- Мгновенное срабатывание муфты сцепления спирали.
- Легкая, компактная машина для повседневного использования.
- Надежная конструкция.
- Резиновые опоры на ножках.

Технические характеристики:

- Электродвигатель 300 Вт, 220 В, 50 Гц.
- Скорость вращения спирали 400 об/мин.
- Способна работать со спиралями трех разных размеров: 8 мм, 10 мм и 16 мм
- Вес (только машина, без спирали): 16,8 кг.

Стандартная комплектация:

- [Машина К-50](#).
- [Переходник А-17-А со спиралью 8 мм х 7,6 м](#).
- [Комплект спиралей и насадок А-30](#), который состоит из:
  - 6 секций спиралей: [С-8 спираль 16мм\\*2,3м без сердечника и со сцепками Т2](#)
  - [А-10 барабан для носки спиралей](#).
  - [А-1 Левая рукавица](#).
  - [А-13 ключ-шпилька](#).
  - [А-14-6 задний направляющий шланг 1.8м](#).
  - [Т-201 прямая насадка, длиной 125мм](#).
  - [Т-202 Грушевидная насадка 29мм](#).
  - [Т-205 Нож С-образный для жира 35мм](#).
  - [Т-211 Нож «пика» 35мм](#).
- [Инструкция по эксплуатации на русском языке](#)

Дополнительные принадлежности:

- Спирали и наборы спиралей:
  - [С-7-TW спираль 16мм\\*2,3м с туговитым сердечником и со сцепками Т2](#)
  - [С-8 спираль 16мм\\*2,3м без сердечника и со сцепками Т2](#)
  - [С-9 спираль 16мм\\*3,1м без сердечника и со сцепками Т2](#)
  - [С-8-IC спираль 16мм\\*2,3м с сердечником и со сцепками Т2](#)
  - [Набор спиралей А-30](#)
  - [Набор спиралей А-30 TW](#)
  - [Набор спиралей А-40](#)

- [Переходник А-17-В со спиралью 10 мм х 10,7 м.](#)
- [Насадки для спиралей со сцепкой Т2](#)
- [Насадки для спиралей со сцепкой Т1](#)
- [Адаптер для использования насадок со сцепкой Т1 \(22мм\) со спиральями, у которых сцепка Т2 \(16мм\).](#)
- [Ключ-шпилька А-13 для спиралей и насадок со сцепкой Т2](#)
- [Ключ-шпилька А-12 для спиралей и насадок со сцепкой Т1](#)
- [А-14-6 задний направляющий шланг 1,8м.](#)
- [А-14-10 Задний направляющий шланг 3 м](#)
- [А-18 Передний направляющий шланг в сборе](#)
- [А-10 Барабан для носки.](#) Вмещает 27,4 м спиралей С-8, С-9
- [А-3179 Комплект зажимных кулачков муфты сцепления](#)
- [Адаптер для спиралей 8 мм: С-1, С-2](#)
- [Адаптер для спиралей 10 мм: С-4, С-5, С-6](#)
- [Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПВХ](#)
- [Левая рукавица А-1 RIDGID для прочистных машин](#)
- [Правая рукавица А-2 RIDGID для прочистных машин](#)