

## SeekTech автономный передатчик ST-305 5Вт

Цена с НДС	280 500р.
Артикул	21948R



### Особенности

Линейный передатчик RIDGID® SeekTech ST-305 является одним из компонентов системы обнаружения кабелей и труб RIDGID SeekTech. Передатчик ST-305 применяется для генерации «активного» сигнала при обнаружении металлических подземных магистралей, который можно уловить с помощью совместимого приемника, как например, SeekTech [SR-20](#), [SR-24](#) или [SR-60](#). Это позволит точно определить прохождение магистрали для проведения ремонтных работ или избежания ее повреждения во время выемки грунта.

Линейный передатчик ST-305 может направлять активный сигнал обнаружения целевому проводнику тремя способами:

1. Метод прямого соединения – провода передатчика подсоединяются непосредственно к целевому проводнику и соответствующей точке заземления.
2. Метод использования индукционного зажима (дополнительно приобретаемый аксессуар) – крепежные устройства зажима обхватывают целевой проводник, в результате металл не соприкасается с металлом.
3. Индукционный режим – передатчик помещается над проводником и на одной линии с ним. Его встроенная антенна индуцирует сигнал на целевом проводнике.

### Основные свойства:

- Компактный - в кейсах трассоискателей моделей SR-20, SR-24 и SR-60 предусмотрено место для этой модели генератора.
- 4 частоты: 1кГц, 8кГц, 33кГц, 93 кГц.

- Может работать совместно с трассопоисковым приемником любой фирмы изготовителя;
  - Может одновременно излучать сигнал на 2 частотах,
  - Провода общей длиной 3 м.
- Питание генератора осуществляется только либо от 6 элементов питания типа "С" (батареек или аккумуляторов).

[Инструкция по эксплуатации ST-305 SeekTech \(на русском языке\).](#)

[Видеоролик об использовании ST-305 SeekTech™ RIDGID.](#)

[Видеоролик по оборудованию SeekTech™ RIDGID.](#)

Технические характеристики:

Модель	ST-305
Генерируемые частоты по умолчанию (ЗПЧ), кГц	1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 93 кГц,
Диапазон генерируемых частот, кГц	только 4 частоты: 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 93 кГц,
Мощность генерируемого сигнала	5 Вт
Длина проводов, м	3 м
Размеры генератора (Длина * Ширина * Высота), мм	196 мм * 119 мм * 76 мм
Вес без батарей, кг	0,772 кг
Вес с батареями, кг	1,1 кг

Стандартная комплектация:

- Генератор ST-305
- 6 щелочных батарей типа С,
- [2 клипсы прямого соединения](#)
- 2 соединительных провода,
- Стержень заземления,
- [Инструкция по эксплуатации ST-305 SeekTech \(на русском языке\)](#).
- DVD или USB-Flesh накопитель с информацией по продукту.

Дополнительное оборудование:

- [Трассоискатель SR-20 SeekTech™](#)
- [Трассоискатель SR-24 SeekTech™](#)
- [Трассоискатель SR-60 SeekTech™](#)
- [SeekTech клемма индукционного сигнала](#)