

Резьбонарезной станок 1224 для труб 1/4``-4``



Цена с НДС	3 025 836р.
Артикул	26107

Особенности

Наилучший при нарезании 4" резьбы.

Приводится нешумным 2-скоростным индукционным электродвигателем. Специальный асинхронный двигатель с постоянно присоединенным конденсатором обеспечивает модели 1224 возможность нарезать резьбу по всему ассортименту материалов в местах с перепадами напряжения. Поставляется с универсальной резьбонарезной головкой 1/4"-2" и резьбонарезной головкой со ступенчатой регулировкой гребенок на 2 1/2"-4", позволяющей нарезать конические и цилиндрические BSPT/BSPP или NPT/NPSM резьбы без замены головки. В отличие от станков для нарезки резьб до 4" дюймов, других марок, он действительно нарезает резьбы на 4" трубах с легкостью.

Стандартный комплект принадлежностей:

-Масло: 5 литров масла для резьбонарезки.

-Инструмент и оснастка: 4 шестигранных ключа , режущий ролик F-229 для тяжелых режимов, комбинированный ключ на 3/4", ящик для инструмента.

-Резьбонарезные головки: 1 шт. модели 911(711) 1/4"-2"; 1 шт. модели 914(714) 2 1/2"-4".

-Гребенки: По 1 к-ту Еуго гребенок 1/2"- 3/4", 1"-2" и быстрорежущих гребенок 2 1/2"--4".

Технические данные:

Двигатель: Однофазный, индукционный, 1,1 кВт, 50 Гц.

Устройство управления двигателем:

Поворотный переключатель типа "назад/выкл./вперед" и педаль пускатель. Частота вращения шпинделя: 36/12 об/мин.

Редуктор: Двухскоростной, передаточное отношение 3:1.

Патрон: Быстрозажимной со сменными губками кулачков.

Задний центрирующий патрон: Кулачковый.

Труборез: Модель 764, самоцентрирующийся 1/4"-4", с режущим роликом F-229.

Зенковка: Модель 744, 1/4"-4" пластинного типа.

Подача масла: Через резьбонарезную головку.

Насос: Шестеренчатый, самопрокачивание, автоматический реверс, равномерный поток.