

Башмаки и принадлежности для гидравлических трубогибов

Стандартные башмаки для гидравлических трубогибов, дополнительные башмаки для специальных работ и принадлежности, такие как правильный пресс, поворотный штатив для удобной работы, башмаки для гибки труб на 180° и многое другое.

Башмаки для стандартных водогазопроводных стальных труб DIN 2440 (EN 10255, ASTM A53)



МИН.		
дюйм		мм
37218		Башмак
37223		Башмак
37228		Башмак

37233	Башмак
37238	Башмак
37243	Башмак
37248	Башмак
37253	Башмак
37258	Башмак
37263	Башмак

Башмаки для стандартных водогазопроводных стальных труб DIN 2440 (BS 1387)



Артикул	Описание	Размер	Внешн. диам.	Радиус гиба	Вес	Станд. упак.
		дюйм	мм	мм	кг	шт
28286	Башмак	1/4"	13,5	60	0,8	1
21806	Башмак	3/8"	17,2	45	0,8	1
21816	Башмак	1/2"	21,3	50	1,0	1
21826	Башмак	3/4"	26,9	65	2,5	1
21836	Башмак	1"	33,7	100	2,0	1
21846	Башмак	1 1/4"	42,4	130	2,5	1
21856	Башмак	1 1/2"	48,3	150	5,5	1
21866	Башмак	2"	60,3	200	7,9	1
21876	Башмак	2 1/2"	76,1	320	22,0	1
21886	Башмак	3"	88,9	380	33,0	1
28756	Башмак	4"	114,3	600	109,0	1

Башмаки для труб с пластиковым покрытием DIN 2440 (BS 1387)



Артикул	Описание	Размер	Внешний диам.	Радиус гиба	Вес	Станд. упак
		дюйм	мм	мм	кг	шт
22276	Башмак для труб с пласт. покрытием	3/8"	17,2	110	2,5	1
22286	Башмак для труб с пласт. покрытием	1/2"	21,3	110	2,5	1
22296	Башмак для труб с пласт. покрытием	3/4"	26,9	137	3,0	1
22306	Башмак для труб с пласт. покрытием	1"	33,7	140	3,5	1
22316	Башмак для труб с пласт. покрытием	1 1/4"	42,4	170	4,0	1
22326	Башмак для труб с пласт. покрытием	1 1/2"	48,3	220	7,0	1
22336	Башмак для труб с пласт. покрытием	2"	60,3	270	13,0	1

Примечание: для гибки 2" трубы с пластиковым покрытием необходимо использовать 3" гидравлический трубогиб.

Башмаки для метрических труб DIN 2440 (BS 1387)



Артикул	Описание	Внешн.	Радиус	Вес	Станд.
		диам.	гиба		упак.
		мм	мм	кг	шт
27816	Метрический башмак для станд. трубы	18,0	60	2,3	1
27826	Метрический башмак для станд. трубы	20,0	70	2,0	1
27836	Метрический башмак для станд. трубы	22,0	80	1,0	1
22116	Метрический башмак для станд. трубы	25,0	115	3,5	1
35066	Метрический башмак для станд. трубы	28,0	70	1,5	1
22126	Метрический башмак для станд. трубы	30,0	140	4,0	1
22136	Метрический башмак для станд. трубы	32,0	140	3,5	1
35076	Метрический башмак для станд. трубы	35,0	100	4,5	1

22146	Метрический башмак для станд. трубы	38,0	170	5,0	1
35086	Метрический башмак для станд. трубы	40,0	125	3,5	1
35096	Метрический башмак для станд. трубы	42,0	125	3,5	1
22156	Метрический башмак для станд. трубы	44,5	190	6,5	1
35106	Метрический башмак для станд. трубы	50,0	140	4,5	1
22176	Метрический башмак для станд. трубы	51,0	220	9,0	1
22186	Метрический башмак для станд. трубы	57,0	250	11,0	1
22206	Метрический башмак для станд. трубы	63,5	270	12,5	1
22216	Метрический башмак для станд. трубы	70,0	315	20,5	1

Башмаки для особопрочных труб



Артикул	Описание	Размер	Внешн.	Радиус	Вес	Станд. упак.
---------	----------	--------	--------	--------	-----	-----------------

			диам.	гиба		
		дюйм	мм	мм	кг	шт
22236	Башмак для особорочной трубы	1/2"	21,3	50	3,0	1
22246	Башмак для особорочной трубы	3/4"	26,9	65	4,0	1
22256	Башмак для особорочной трубы	1"	33,7	100	3,0	1
22266	Башмак для особорочной трубы	1 1/4"	42,4	130	9,0	1
22166	Башмак для особорочной трубы	1 1/2"	48,3	150	8,5	1
22196	Башмак для особорочной трубы	2"	60,3	200	13,5	1
22226	Башмак для особорочной трубы	2 1/2"	76,1	320	30,5	1

Башмаки для гибки стандартных водогазопроводных труб на 180°



Артикул	Описание	Размер	Внешн. диам.	Радиус гиба	Вес	Станд. упак.
		дюйм	мм	мм	кг	шт
22376	Башмак для гибки трубы на 180°	3/8"	17,2	130	13,0	1
22386	Башмак для гибки трубы на 180°	1/2"	21,3	130	13,0	1
22396	Башмак для гибки трубы на 180°	3/4"	26,9	130	12,5	1
22406	Башмак для гибки трубы на 180°	1"	33,7	130	12,0	1
22416	Башмак для гибки трубы на 180°	1 1/8"	42,4	130	11,5	1
22426	Башмак для гибки трубы на 180°	1 1/2"	48,3	140	14,0	1
28766	Башмак для гибки	2"	60,3	200	22,4	1

	трубы на 180°					
--	------------------	--	--	--	--	--

Примечание: башмаки для гибки на 180° должны использоваться со специальными приспособлениями для гибки на 180° для соответствующих моделей трубогибов.

Видео об использовании данных башмаков можно посмотреть на [нашем сайте](#) или на [сайте Youtube](#).

Башмаки для гибки металлических полос на 180°



Артикул	Описание	Радиус	Вес	Станд.
		гиба		упак.
		мм	кг	шт
22466	Башмак для гибки металл. полос на 180°	60	2,0	1
22476	Башмак для гибки металл. полос на 180°	70	2,5	1
22486	Башмак для гибки металл. полос на 180°	80	3,0	1
22496	Башмак для	90	4,0	1

	гибки металл. полос на 180°			
22506	Башмак для гибки металл. полос на 180°	100	4,0	1
22516	Башмак для гибки металл. полос на 180°	110	5,5	1
22526	Башмак для гибки металл. полос на 180°	120	6,0	1
22536	Башмак для гибки металл. полос на 180°	130	7,0	1

Примечания:

- максимальная ширина полос 40мм и максимальная толщина 8мм.
- башмаки для гибки металлических полос на 180° должны использоваться со специальными приспособлениями для гибки на 180° для соответствующих моделей трубогибов.

Принадлежности для гидравлических трубогибов серии НВ



Принадлежности для гидравлических трубогибов серии 3801-3814 (Е)



Запчасти для гидравлических трубогибов серии НВ

