

Наборы резьбонарезные с трещоткой и клуппы с тремя головками

Наборы клуппов в кейсе с универсальными трещотками, для нарезания резьб вручную.

Для того, чтобы нарезать резьбу на трубах различного диаметра и предназначения, в большинстве случаев используют резьбонарезные клуппы. Резьбонарезные клуппы могут быть как с ручным приводом (трещоткой), так и с электрическим. Благодаря наличию защелки в храповом механизме трещотки меняется направление вращения сменных головок и упрощается процесс смены головок. Универсальность данного инструмента заключается не только в возможности менять головки в трещотке, но и в возможности менять сменные режущие элементы (гребёнки, плашки, ножи) в самих головках. Гребёнки можно менять не только старые на новые, но и на гребёнки различных стандартов резьбы: [BSPT](#), [BSPP](#), [NPT](#), [NPSM](#), [ISO](#) . Наборы, как правило, поставляются в специальных кейсах, изготовленных из пластика или металла.

Комплекты резьбонарезных головок с трещоткой 00-R



Резьбонарезные головки модели 00-R используются только с трещоткой 00-R

Диапазон применения: 1/8" - 1"

Стандарты резьбы при использовании соответствующих гребёнок: BSPT, BSPP, NPT, NPSM, ISO.

Модель №	Размер, дюйм	Стандарт резьбы	Направление резьбы	Вес, кг	Артикул
00-R	1/2" - 1"	BSPT	правая	4.58	65175

Комплекты резьбонарезных головок с трещоткой 11-R



Резьбонарезные головки модели 11-R используются с трещоткой 11-R и электроприводами моделей [600](#) и [690](#) .

Диапазон применения: 1/8" - 2"

Стандарты резьбы при использовании соответствующих гребёнок: BSPT, BSPP, NPT,

NPSM, ISO.

Модель №	Размер, дюйм	Стандарт резьбы	Направление резьбы	Вес, кг	Артикул
11-R	3/8" - 1 1/4"	BSPT	правая	14.1	13073
11-R	3/8" - 2"	BSPT	правая	18.4	13078
11-R	1/2" - 1 1/4"	BSPT	правая	13.3	13083
11-R	1/2" - 2"	BSPT	правая	17.5	13088
11-R	3/8" - 2"	BSPT	правая и левая	34.0	13093
11-R	1/2" - 1 1/4"	NPT	правая	7.3	36390

Видео RIDGID 11-R: <https://youtu.be/8yT02dDfddk>

Комплекты резьбонарезных головок с трещоткой 12-R



Резьбонарезные головки модели 12-R используются с трещоткой 12-R и электроприводами моделей [700](#).

Диапазон применения: 1/8" - 2"

Стандарты резьбы при использовании соответствующих гребёнок: [BSPT](#), [BSPP](#), [NPT](#), [NPSM](#), [ISO](#).

Модель №	Размер, дюйм	Стандарт резьбы	Направление резьбы	Вес, кг	Артикул
12-R	1/2" - 2"	BSPT	правая	15.8	65255
12-R	1/8" - 2"	BSPT	правая	20.7	65285
12-R	1/2" - 1 1/4"	NPT	правая	10.8	36480
12-R	1/2" - 2"	NPT	правая	15.8	36475
12-R	1/8" - 2"	NPT	правая	20.7	36505
12-R	1/2" - 2"	NPSM	правая	15.8	36510

Клуппы с тремя головками



Каждая модель нарезает резьбу только трех размеров: 1/2", 3/4", 1".

Стандарты резьбы при использовании соответствующих гребёнок: [BSPT](#), [BSPP](#), [NPT](#), [NPSM](#), [ISO](#) .

Модель №	Размер, дюйм	Стандарт резьбы	Тип гребенок	Направление резьбы
31-A	1/2", 3/4", 1"	BSPT	легированная сталь	правая
31-A	1/2", 3/4", 1"	NPT	HS - быстрорежущая сталь	правая

31-A	1/2", 3/4", 1"	NPT	HS SS - быстрорежущая сталь для нерж.	правая
31-A	1/2", 3/4", 1"	NPSM	легированная сталь	правая